## Spezifikationen DO+

| Modell | JV-208DO | JV-244DO |
|---|---|---|
| Abmessungen (B x T x H) | 990 x 630 x 2.040 mm | 990 x 630 x 2.170 mm |
| Gewicht (außer Kanister) | Ca. 330 kg | Ca. 360 kg |
| Kanisterkapazität | 208EA (S: 72, L: 100, L1: 36) | 244EA (S: 128, L: 80, L1: 36) |
| Maximale Arbeitsrate | Einzeldosis: Max. 60 Packungen/Min., Mehrfachdosis: Max. 50 Packungen/Min. | |
| STS-Arbeitsrate | Max. 60 Packungen/Min. | |
| STS-Kapazität | 60 Stück/1 Tablett | |
| Arbeitsrate des automatischen Kanisters | Max. 40 Packungen/Min. | |
| Kapazität des automatischen Kanisters | Max. 500 Tabletten (basierend auf 1 Tablette mit einer Größe von 7 mm) | |
| Beutelgrößen (B x H) | Wählbar zwischen 70 x 55 mm (nur Einzeldosis), 70 x 75 mm, 70 x 82 mm | |
| Tablet-Erkennung | Infrarot-Lichterkennung | |
| Anzeige und Eingabe | Touchscreen 25,6 cm (10,1″) / All-in-One-IPC | |
| Leistungsaufnahme | 550W | |
| Stromversorgung | Amerika: 120 V~, 60 Hz / Europa: 220-240 V~, 50/60 Hz | |
| Empfohlene Temperatur / Luftfeuchtigkeit | 0~40℃ / 10~80% | |
| Drucksystem | Thermotransfersystem: beliebig viele Schriftarten möglich (Patronentyp) | |
| Textinformationen | Unterstützung der grafischen Windows-Umgebung möglich<br>(Möglich, alle Zeichen und Barcodes zu drucken) | |
| **Zusätzliche Option** | Autokanister: Max. 8EA | |
| | Beutelgrößen wechselbar (70 x 56 mm/70 x 65 mm/70 x 75 mm/70 x 85 mm/70 x 95 mm)<br>* 70 x 50 mm: Die spezifische Größe wird gemäß der SW-Optionseinstellung verwendet | |
| | Automatische Erkennung des Tablet-Standorts (ACRS) | |
| | STS-Tablettleuchte | |

*Die Ausgabegeschwindigkeit kann je nach Beutelgröße variieren.