

## Spezifikationen DOC<sup>+</sup>

Modell	JV-102DOC	JV-156DOC
Abmessungen (B x T x H)	780 x 550 x 1.720 mm	780 x 550 x 1.970 mm
Gewicht (außer Kanister)	Ca. 270 kg	Ca. 300 kg
Kanisterkapazität	102EA (S: 48, L: 27, L1: 27)	156EA (S: 102, L: 27, L1: 27)
Maximale Arbeitsrate	Einzeldosis: Max. 60 Packungen/Min., Mehrfachdosis: MAX. 50 Packungen/Min.	
STS-Arbeitsrate	Max. 60 Packungen/Min.	
STS-Kapazität	30 Stück/1 Tablett	
Arbeitsrate des automatischen Kanisters	Max. 40 Packungen/Min.	
Kapazität des automatischen Kanisters	Max. 500 Tabletten (basierend auf 1 Tablette mit einer Größe von 7 mm)	
Beutelgrößen (B x H)	Wählbar zwischen 70 x 55 mm (nur Einzeldosis), 70 x 75 mm, 70 x 82 mm	
Tablet-Erkennung	Infrarot-Lichtererkennung	
Anzeige und Eingabe	Touchscreen 25,6 cm (10,1") / All-in-One-IPC	
Leistungsaufnahme	550W	
Stromversorgung	Amerika: 120 V~, 60 Hz / Europa: 220-240 V~, 50/60 Hz	
Empfohlene Temperatur / Luftfeuchtigkeit	0~40°C / 10~80%	
Drucksystem	Thermotransfersystem: beliebig viele Schriftarten möglich (Patronentyp)	
Textinformationen	Unterstützung der grafischen Windows-Umgebung möglich (Möglich, alle Zeichen und Barcodes zu drucken)	
<b>Zusätzliche Option</b>	Autokanister: Max. 4EA	
	Automatische Erkennung des Tablet-Standorts (ACRS)	
	STS-Tray-Licht	
	Türöffnungsrichtung (L-Typ oder R-Typ)	